



**OSNOVNA ŠKOLA VODICE
V O D I C E**

Mićin Stanka 15, 22211 Vodice

KLASA: 406-07/25-01/75

URBROJ: 2182-36-01-25-1

Vodice, 27. studenog 2025. godine

PONUĐITELJIMA

- svima -

PREDMET: *Poziv za dostavu ponuda za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice*
- traži se

Temeljem članka 72. Statuta OŠ Vodice dostavljamo Vam poziv za dostavu ponuda za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice.

1. Podaci o naručitelju:

Naziv: OŠ Vodice

Sjedište: Mićin Stanka 15, 22 211 Vodice

OIB: 62087570849

Telefon: 022/443-255

2. Predmet, način i rok provedbe postupka:

a) Predmet postupka nabave: postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice *(u privitku poziva nalazi se popis radova i opreme potrebne za postavljanje sustava video nadzora)*

NAPOMENA: Rok isporuke i ugradnje treba biti do 30. prosinca 2025. godine

b) Način postupka nabave: jednostavna nabava

c) Rok postupka nabave: od 27. studenog 2025. godine do 1. prosinca 2025, osobno ili dostavnom službom na adresu Naručitelja: Mićin Stanka 15, 22211 Vodice.

Otvaranje ponuda bit će u četvrtak, 4. prosinca 2025. godine u 13:15 sati.

3. Planirana vrijednost nabave :

cca 24.700,00 eura (s PDV-om)

4. Način i uvjeti plaćanja i način kojim su osigurana sredstva za nabavu:

a) način i uvjeti plaćanja: po dostavljenom računu

b) način kojim su osigurana sredstva za nabavu: Proračun Šibensko-kninske županije, decentralizirana sredstva u 2025. godini

5. Kriterij odabira: ponuda treba udovoljavati traženim uvjetima

Za sve dodatne informacije molimo obratite se kontakt osobi Ivani Mikulandri na mob. 098 316 588.



RAVNATELJICA

mr.sc. Ivana Mikulandra

Prilog:

1. Popis radova i opreme potrebnih za postavljanje sustava video nadzora

Specifikacija opreme i radova za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice

IP Bullet kamera 8MP (2.8mm) + nosač kamere ▪ Tehnologija – razlikovanje osoba i vozila, face capture ▪ podržano: detekcija uljeza, prolaz linije, područje interesa, ulaz/izlaz iz područja, filtriranje lažnih alarma – Deep learning algoritam ▪ izvrsne performanse u uvjetima niskog osvjetljenja ▪ 3D-DNR, True WDR 120 dB, BLC, HLC ▪ PoE, IP67, ▪ Metalno tijelo i metalni nosač Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Leća: 2.8mm fiksna leća Domet IR-a: do 80m Maksimalna rezolucija: 3840 × 2160, 25 fps Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Minimalno osvjetljenje: Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR-om Dan/Noć: IR cut filter sa auto prekidačem Brzina okidača: 1/3 s do 1/100,000 s Podržani protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 90°, Rotacija: 0° do 360° Pohrana: utor za microSD karticu do 512GB, FTP, NAS Mrežno sučelje: 1x RJ45 10 M/100 M Ethernet port Radna temperatura: -30 °C do 60 °C Napajanje: 12 VDC; PoE IEEE 802.3af	kom	13
IP Bullet kamera 4MP (2.8mm) + nosač kamere ▪ Tehnologija – razlikovanje osoba i vozila, face capture ▪ podržano: detekcija uljeza, prolaz linije, područje interesa, ulaz/izlaz iz područja, filtriranje lažnih alarma – Deep learning algoritam ▪ izvrsne performanse u uvjetima niskog osvjetljenja ▪ 3D-DNR, True WDR 120 dB, BLC, HLC ▪ PoE, IP67 ▪ Metalno tijelo i metalni nosač ▪ Aktivno stroboskopsko svjetlo i zvučni alarm za upozorenje uljeza Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Leća: 2.8mm fiksna leća Domet IR-a: do 60m Maksimalna rezolucija: 2688 × 1520, 25 fps Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Minimalno osvjetljenje: Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR-om Dan/Noć: IR cut filter sa auto prekidačem Brzina okidača: 1/3 s do 1/100,000 s	kom	4

Specifikacija opreme i radova za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice

Podržani protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 90°, Rotacija: 0° do 360° Pohrana: utor za microSD karticu do 512GB, FTP, NAS Mrežno sučelje: 1x RJ45 10 M/100 M Ethernet port Radna temperatura: -30 °C do 60 °C Napajanje: 12 VDC; PoE IEEE 802.3af		
IP Dome kamera 4MP (2.8mm) + nosač kamere ▪ Tehnologija – razlikovanje osoba i vozila, face capture ▪ podržano: detekcija uljeza, prolaz linije, područje interesa, ulaz/izlaz iz područja, filtriranje lažnih alarma – Deep learning algoritam ▪ izvrsne performanse u uvjetima niskog osvjetljenja ▪ 3D-DNR, True WDR 120 dB, BLC, HLC ▪ PoE, IP67, IK10 ▪ Pomicanje: 0° do 355°, nagib: 0° do 75°, rotacija: 0° do 355° Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Leća: 2.8mm fiksna leća Domet IR-a: do 30m Maksimalna rezolucija: 2688 × 1520, 25fps Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Minimalno osvjetljenje: Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR-om Dan/Noć: IR cut filter sa auto prekidačem Brzina okidača: 1/3 s do 1/100,000 s Podržani protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 90°, Rotacija: 0° do 360° Pohrana: utor za microSD karticu do 512GB, FTP, NAS Mrežno sučelje: 1x RJ45 10 M/100 M Ethernet port Radna temperatura: -30 °C do 60 °C Napajanje: 12 VDC; PoE IEEE 802.3af	kom 11	
Snimač 32 IP kanala ▪ Prepoznavanje lica, zaštita perimetra, strukturalizacija videa, bacanje predmeta iz zgrade, detekcija pokreta, ANPR, brojanje ljudi, VCA ▪ Usporedba slika lica, snimanje ljudskog lica, pretraživanje slika lica ▪ Maksimalna rezolucija snimanja do 12 MP ▪ Ulazni/izlazni bandwidth: 256Mbps/256Mbps ▪ Broj diskova / max veličina diska: 4 / 14 TB ▪ Napredna analitika: Analitika dubokog učenja ▪ Audio ulaz/izlaz: da ▪ Video izlazi: 2x HDMI, 1xVGA, 1x CVBS ▪ Video kompresija: H.265+/H.265/H.264/H.264+	kom 1	

Specifikacija opreme i radova za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice

- Mrežno sučelje: 2x RJ-45 10/100/1000 19-inčno kućište za montažu u rack 1.5U		
HDD disk za snimač 10TB - Kapacitet: 10 TB - Format: 3.5" - Sučelje: SATA 6 Gb/s - Brzina vrtnje: 7200 o/min - Predmemorija: 256 MB - Tehnologija snimanja: CMR - Rad: 24/7 - Opterećenje: do 550 TB/godišnje	kom	4
8-portni POE Fast Ethernet Switch 8 × Gigabit PoE priključak + 2 × Gigabit RJ45 priključak - Ukupni PoE proračun snage 110 W - Podrška za 802.1Q VLAN - Podržava PoE watchdog za otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reagiraju - Podrška za sprječavanje STP/RSTP petlji - Podržava detekciju kabela za lociranje kvara - Prijenos PoE signala na daljinu do 300 m 6KV zaštita od prenapona - Radna temperatura 0 °C do 40 °C - Montaža na stol, Montaža na zid - Metalno kućište - Napajanje 54 V DC, 2,22 A - Kapacitet preklapanja 20 Gbps - PoE standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	kom	5
Komunikacijski ormar sa staklenim vratima 15U - Visina: 15U - Širina: 600 mm - Dubina: 500 mm - Nosivost ormara: 30 kg - Bočne stranice: da	kom	1
Naponska letva (razvodni panel) 19" - Izlazni napon: 220 V - Maksimalna struja po fazi: 16 A - Izlazni priključci: 8x220V - Ulazni napon: 220 V - Ulazni konektori: Kabel/šuko - Duljina kabela: 2 2m	kom	1
Komunikacijski ormarić zidni 30x40x20	kom	5
UPS besprekidno napajanje sa zaštitom od strujnih udara 220v 2000va	kom	1
Polica za komunikacijski ormar 1U	kom	1
Vodilica kabela	kom	1
Mrežni instalacijski kabel cat 5e	kom	2
	m	2000

Specifikacija opreme i radova za postavljanje sustava video nadzora u OŠ Vodice

Ukrasna kanalica 18x18 mm	m	300
Ukrasna kanalica 40x40 mm	m	40
Nespecificirani sitni potrošni materijal(tiple, vijci, konektori i sl)	kpl	1
Usluga ugradnje (kabliranja, montaže, instalacije kanalica i kamera, krimpiranje konektora) ponuđene opreme, programiranje kamere, usmjeravanje svih parametara za daljinski nadzor sustava	sat	40
Usluga demontaža starih kamera videonadzora i nefunkcionalne koaksijalne mreže videonadzora(ukupno 16 linija)	kom	16
Usluga - Projekt izvedenog stanja	kpl	1

Napomena:

- Navedena i ugrađena oprema treba biti kompatibilna s HIKVISION sustavom
- Rok isporuke i ugradnje mora biti do 30. prosinca 2025. godine

